

K 1152 TST



CHÂSSIS MONOBLOC ROTOMOULÉ

un boîtier en plastique
pratiquement indestructible

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (TST)

stockage peu encombrant du tuyau
haute pression avec raccord anti-perçage

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE

une lecture facile de la pression de travail

SYSTÈME DE CLASSIFICATION

stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage

CHÂSSIS TOUT-TERRAIN

châssis robuste pour un transport facile et une grande stabilité

602022 K 1152 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 20



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs



MODÈLE		K 1152 TST	
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	Prix rec., hors TVA Prix rec., incl. TVA	602022	CHF 1'238.95 CHF 1'334.00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-115 3-11.5
Débit d'eau	l/min l/h	9.1 550
Surpression admissible	bars / MPa	135 13.5
Vitesse du moteur	T/min	2800
Raccordement électrique	V ~ Hz A	230 1 50 10
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	2.3 1.7
Cordon d'alimentation électrique	m	5
Encombrement L x l x H	mm	360 365 870
Poids sans avec tambour-enrouleur	kg	30

EQUIPEMENT

Flexible HP TST avec tambour-enrouleur	m N° de réf.	15 (DN 6) 48015
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12481
Lance avec buse Vario-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12437-042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12438-042

