

Série LX-RP



TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE

stockage peu encombrant du tuyau haute pression avec raccord anti-perçage

SYSTÈME DE CLASSIFICATION

des supports pratiques pour les pistolets à haute pression et les lances de nettoyage

COUVERCLE DE PROTECTION EN ACIER INOXYDABLE

durable et résistant à la corrosion

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE

une lecture facile de la pression de travail

PROTECTION

protège la pompe à haute pression

POMPE RADIALE KRÄNZLE

un effet de lavage de première classe à une pression de travail élevée

616080 LX-RP 1600 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 60



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- **RP** Pompe radiale Kränzle
- Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur
- Coupe-circuit automatique
- Régulation de la pression
- Frein d'immobilisation
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m



MODÈLE		LX-RP 1200 TST		LX-RP 1400 TST		LX-RP 1600 TST	
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	Prix rec., hors TVA Prix rec., incl. TVA	616060	CHF 3'779.85 CHF 4'071.00	616070	CHF 3'779.85 CHF 4'071.00	616080	CHF 3'970.75 CHF 4'276.00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Débit d'eau	l/min l/h	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Surpression admissible	bars / MPa	210 21	190 19	170 17
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Cordon d'alimentation électrique	m	7.5	7.5	7.5
Prise		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Encombrement L x l x H	mm	735 580 1020	735 580 1020	735 580 1020
Poids	kg	94	94	94

EQUIPEMENT

Flexible HP	m N° de réf.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	● 065 12420-D40065	● 08 12420-D4008	● 11 12420-D4011

