

Série Profi



CHÂSSIS MONOBLOC ROTOMOULÉ

un boîtier en plastique
pratiquement indestructible

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE

stockage peu encombrant du tuyau
haute pression avec raccord anti-perçage

RÉSERVOIR D'EAU

évite d'endommager la pompe à haute
pression en cas de manque d'eau

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE

une lecture facile de la pression de travail

SYSTÈME DE CLASSIFICATION

stockage pratique des pistolets à haute
pression et des lances de nettoyage

CHÂSSIS TOUT-TERRAIN

châssis robuste pour un transport
facile et une grande stabilité



606002 Profi 160 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 20

ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m
- Réservoir d'eau amovible: Contenance 1,3 l





MODÈLE		Profi 160 TST		Profi 195 TST		Profi 175 TST	
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	Prix rec., hors TVA Prix rec., incl. TVA	606002	CHF 1'715.15 CHF 1'849.00	606012	CHF 1'717.15 CHF 1'849.00	606100	CHF 1'774.45 CHF 1'911.00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-100 3-10	30-115 3-11.5	30-150 3-15
Débit d'eau	l/min l/h	10.5 630	8 480	12 720
Surpression admissible	bars / MPa	115 11.5	130 13	175 17.5
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	230 1 50 10	230 1 50 10	400 3 50 7.2
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	2.3 1.7	2.3 1.7	3.8 3.0
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5	5
Encombrement L x l x H	mm	355 375 980	355 375 980	355 375 980
Poids	kg	45	45	45

EQUIPEMENT

Flexible HP	m N° de réf.	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	● 042 12435-M20042	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

