

Série quadro de puissance moyenne



TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (TST)

stockage peu encombrant du tuyau haute pression avec raccord anti-perçage

SYSTÈME DE CLASSIFICATION

des supports pratiques pour les pistolets à haute pression et les lances de nettoyage

RÉSERVOIR D'EAU

évite d'endommager la pompe à haute pression en cas de manque d'eau

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE

une lecture facile de la pression de travail

PROTECTION

protège la pompe à haute pression

CHÂSSIS MONOBLOC ROTOMOULÉ

un boîtier en plastique pratiquement indestructible

610120 quadro 899 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 60



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur
- Coupe-circuit automatique
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Frein d'immobilisation
- Réservoir d'eau: Contenance 10 l



MODÈLE		quadro 599 TST		quadro 799 TST		quadro 899 TST	
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	Prix rec., hors TVA Prix rec., incl. TVA	610002	CHF 1'907.10 CHF 2'054.00	610100	CHF 2'157.15 CHF 2'323.00	610120	CHF 2'262.15 CHF 2'436.00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-125 3-12.5	30-180 3-18	30-150 3-15
Débit d'eau	l/min l/h	9 540	13 780	15 900
Surpression admissible	bars / MPa	150 15	200 20	170 17
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	230 1 50 10	400 3 50 8.5	400 3 50 8.5
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	2.3 1.8	5.5 4.0	5.5 4.0
Cordon d'alimentation électrique	m	5	7.5	7.5
Encombrement L x l x H	mm	780 395 870	780 395 870	780 395 870
Poids	kg	63	63	63

EQUIPEMENT

Flexible HP	m N° de réf.	20 (DN6) 434161	20 (DN6) 434161	15 (DN8) 44879
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12492	M2000 12492	M2000 12492
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	● 035 12420-D25035	● 045 12420-D25045	● 06 12420-D2506
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 035 12425-035	● 045 12425-045	● 06 12425-06

