

Série therm-1



SYSTÈME DE CLASSIFICATION

des supports pratiques pour les pistolets à haute pression et les lances de nettoyage

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (OPTION)

stockage peu encombrant du tuyau haute pression avec raccord anti-perçage

CAPOT AMOVIBLE

service facile

PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE

régulation numérique de la température
- 2 modes de température différents

CONTRÔLEUR OPTIQUE DE COMBUSTION ET PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

(à partir de la page 45)



634410 therm 895-1

► ACCESSOIRES | à partir de la page 60



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur
- Coupe-circuit automatique
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Frein d'immobilisation
- Aspiration directe (therm 895-1, therm 1165-1):
Hauteur d'aspiration 2.5 m
- Réservoir d'eau: Contenance 12 l

ÉQUIPEMENT DES NETTOYEURS EAU CHAUDE

- Thermostat numérique
- Contrôleur de débit
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôleur optique de combustion
- Protection contre la surchauffe (temp. des gaz brûlés supérieure à 260 °C)
- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Totalisateur d'heures de service
- Réservoir de carburant: 35 l



MODÈLE		therm 875-1		therm 895-1		therm 1165-1	
N° de réf. sans tambour-enrouleur	Prix rec., hors TVA Prix rec., incl. TVA	634200	CHF 5'622.05 CHF 6'055.00	634400	CHF 6'203.30 CHF 6'681.00	634600	CHF 6'203.30 CHF 6'681.00
N° de réf. avec tambour-enrouleur	Prix rec., hors TVA Prix rec., incl. TVA	634210	CHF 5'917.95 CHF 6'374.00	634410	CHF 6'576.55 CHF 7'083.00	634610	CHF 6'576.55 CHF 7'083.00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-175 3-17.5	30-195 3-19.5	30-165 3-16.5
Débit d'eau	l/min l/h	14.6 875	14.9 895	19.4 1165
Surpression admissible	bars / MPa	190 19	215 21.5	180 18
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	400 3 50 8.7	400 3 50 12	400 3 50 12
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	4.8 4.0	6.4 5.0	6.4 5.0
Cordon d'alimentation électrique	m	7.5	7.5	7.5
Encombrement L x l x H sans tambour-enrouleur		1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015
Encombrement L x l x H avec tambour-enrouleur	mm	1050 800 1300	1050 800 1300	1050 800 1300
Poids sans avec tambour-enrouleur	kg	197 205	214 222	214 222

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EAU CHAUDE

Eau chaude débitée	°C	12-87	12-86	12-82
Génération vapeur	°C	155	155	155
Consommation de carburant en régime max. de combustion	kg/h l/h	5.8 6.8	6.0 7.1	7.1 8.5
Consommation de carburant en régime ΔT 45°	kW	4.2 5.0	4.3 5.1	5.6 6.6
Puissance de chauffage	kW	60	65	78

EQUIPEMENT

Flexible HP sans tambour-enrouleur	m N° de réf.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Flexible HP avec tambour-enrouleur	m N° de réf.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	● 045 12420-D25045	● 045 12420-D25045	● 07 12420-D2507
Filtre d'entrée d'eau	N° de réf.	13310	13310	13310