



Série e-therm

SYSTÈME DE CLASSIFICATION

des supports pratiques pour les pistolets à haute pression et les lances de nettoyage

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (OPTION)

stockage peu encombrant du tuyau haute pression avec raccord anti-perçage

PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE

régulation numérique de la température - 2 modes de température différents

CAPOT AMOVIBLE

service facile



642150 e-therm 500 M 24

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 60



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur
- Coupe-circuit automatique
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Frein d'immobilisation
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m
- Réservoir d'eau: Contenance 12 l

ÉQUIPEMENT DES NETTOYEURS EAU CHAUDE À CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Thermostat numérique
- Contrôleur de débit
- Protection contre la surchauffe
- Totalisateur d'heures de service



MODÈLE		e-therm 500 M 18	e-therm 500 M 24	e-therm 603 M 36	e-therm 873 M 48
N° de réf. sans tambour-enrouleur	Prix rec., hors TVA Prix rec., incl. TVA	642050 CHF 5'858.80 CHF 6'310.00	642150 CHF 6'012.35 CHF 6'475.00	642250 CHF 6'321.30 CHF 6'808.05	642350 CHF 6'590.30 CHF 7'097.75
N° de réf. avec tambour-enrouleur	Prix rec., hors TVA Prix rec., incl. TVA	642060 CHF 6'320.65 CHF 6'807.35	642160 CHF 6'475.35 CHF 6'974.00	642260 CHF 6'724.85 CHF 7'242.65	642360 CHF 6'993.90 CHF 7'532.45

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-130 3-13	30-130 3-13	30-150 3-15	30-150 3-15
Débit d'eau	l/min l/h	8 480	8 480	10 600	13 780
Surpression admissible	bars / MPa	150 15	150 15	170 17	170 17
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	400 3 50 29	400 3 50 39	400 3 50 55	400 3 50 76
Puissance absorbée	kW	20	27	38	50
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5	5	5
Prise		CEE 32 A	CEE 63 A	CEE 63 A	CEE 125 A
Encombrement L x l x H sans tambour-enrouleur	mm	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015
Encombrement L x l x H avec tambour-enrouleur	mm	1050 800 1450	1050 800 1450	1050 800 1450	1050 800 1450
Poids sans avec tambour-enrouleur	kg	128 135	128 135	160 167	160 167

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EAU CHAUDE

Réchauffement de l'eau d'alimentation	°C	32	34	50	46
Puissance de chauffage	kW	18	24	36	48

EQUIPEMENT

Flexible HP sans tambour-enrouleur	m N° de réf.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Flexible HP avec tambour-enrouleur	m N° de réf.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	○ 03 12420-D2503	○ 03 12420-D2503	● 035 12420-D25035	● 05 12420-D2505
Filtre d'entrée d'eau	N° de réf.	13310	13310	13310	13310