

FENDT ROTANA F COMBI

Variantes d'équipements et détails techniques.

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Transmission				
Boîtier de transmission Powersplit		■	■	■
Entraînement par prise de force	tr/min	540	540	540
Transmission avec roue libre et limiteur à cames		□	■	■
Transmission grand angle		■		
Transmission grand angle et roue libre		□	□	□
Lubrification automatique de la chaîne		■	■	■
Roulements à rouleaux lubrifiés à vie		■		
Roulements lubrifiés des deux côtés via des points de lubrification		□	■	
Lubrification automatique des rouleaux			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Timon				
Attelage réglable en hauteur		■	■	■
Anneau pour barre d'attelage fixe		■	■	■
Anneau pour barre d'attelage pivotante		□	□	□
Boule d'attelage K80		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pick-up				
Pick-up sans chemin de came		■	■	■
Pick-up de 2,00 m		□	□	
Pick-up de 2,25 m		■	■	■
Pick-up de 2,40 m		□	□	□
Kit ramassage alpin		□	□	□
Rangées de dents	Nombre	5	5	5
Écartement entre les dents	mm	64	64	64
Tôle à regain		□		
Tasse andains fixe		■	■	
Tasse andains ajustable		□	□	■
Roues de pick-up fixes		■	■	
Roues de pick-up pivotantes		□	□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Unité de coupe/rotor				
Sans système de coupe, avec ameneur		■		
Sans système de coupe - ameneur à deux étoiles			□	
XtraCut - 13 couteaux avec rotor d'alimentation deux étoiles			□	□
XtraCut - 17 couteaux avec ameneur à double étoiles et sélection du nombre de couteaux (8-9-17)			□	□
XtraCut - 25 couteaux Profi avec ameneur et sélection du nombre de couteaux (12-13-25)			□	□
Jeu de couteaux supplémentaire				□
Largeur de coupe théorique	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fond de rotor fixe		■		
Trappe de débouillage Hydroflexcontrol			■	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Liage				
Liage filet VarioNet		■	■	■
Liage ficelle VarioTwin		□	□	
Système de chargement facile du filet ELS		■	■	■
Support pour rouleau de filet supplémentaire		□	■	
Éjecteur de balles		□	□	
Équipement de démarrage			□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Fonctionnement				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Châssis				
Essieu		■	■	■
Freinage hydraulique		□	□	□
Freinage à air comprimé		□	□	□
Vitesse maximale autorisée sans frein	km/h	25	25	25
Vitesse maximale autorisée avec frein	km/h	40	40	40



Système d'enrubannage

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Largeur du film plastique 500 mm				□
Largeur du film plastique 750 mm				□
Capacité de rouleaux de film	Nombre			12+2
Pré-étirement 33%/55%/70%				■
Capteur de rupture de film				■
3 phares de travail				□
2 caméras couleur				□
Déchargement vertical				□
Extension supplémentaire du film				□

Pneus

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5		□	□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/60-22,5 V-Profile Flotation			□	
500/55-20		□	□	
600/55 R26,5 V-Profile Flotation				□
620/55 R26.5				■

Spécifications

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Diamètre de la chambre de pressage	m	1,25	1,25	1,25
Largeur de la chambre de pressage	m	1,23	1,23	1,23
Volume de la chambre de pressage	m³	1,50	1,50	1,50
Rouleaux PowerGrip	Nombre	18	18	18
Hauteur hors tout	m	2,6	2,60	3,00
Longueur hors tout	m	4,5	4,50	6,30
Largeur hors tout	m	2,7	2,70	2,90
Poids approx.	kg	3.000	3.400	6.450
Puissance requise	kW/ch	45 / 60	60 / 80	100/140

FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
Fonctionnement		
E-Link Basic	■	
Système d'enrubannage		
Enrubanneuse	■	■
Sans kit de déchargement vertical	■	■
Kit de déchargement vertical	□	□
Bras d'éjecteur de balles	□	■
Support supplémentaire kit déchargement vertical	□	
Kit de réglage de la vitesse	■	■
Feux de travail	■	■

Pneus

	Rollector 130	Rollector 160
10,0/75-15,3	■	
380/55-17		■



		Rollector 130	Rollector 160
Spécifications			
Hauteur hors tout	m	2,30	2,70
Longueur hors tout	m	4,70	5,80
Largeur hors tout	m	2,55	2,30
Poids approx.	kg	1.080	2.110
Puissance requise	kW/ch	30/40	40/55
Diamètre de balle	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Largeur de balle	m	1,25	1,25
Poids de balle	kg	1.000	1.250